

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

1. NUANCES DE COULEURS ET EFFLORESCENCES

En préfabrication, les mêmes produits, réalisés dans des conditions pourtant identiques, peuvent éventuellement présenter de légères variations de teintes en raison des matières premières (ciment, sable, pigments minéraux...), variations donc techniquement inévitables. Lors de la pose, il est dès lors fortement recommandé de mélanger les produits d'une même teinte en alternant des produits de deux ou trois palettes différentes, les dites variations de teintes s'atténuant avec le temps. Des traces blanchâtres, dues à une réaction chimique du ciment, sont susceptibles parfois d'apparaître à la surface des produits. Ces efflorescences n'affectent en rien la qualité intrinsèque du béton et s'atténuent progressivement lors de l'exposition aux intempéries. Nous ne pouvons donc offrir aucune garantie et n'acceptons aucune réclamation quant à l'apparition de ces phénomènes.

2. SELS DE DÉNEIGEMENT

Les produits en béton peuvent être endommagés par les sels de déneigement. L'utilisation de ces derniers est fortement déconseillée.

3. JOINTS

Comme tout matériau, le béton se dilate à la chaleur. Par conséquent, nous recommandons, d'une manière générale, une pose à joints secs pour les bordures et les pavés. Joints recommandés : pour les bordures, de 4 à 8 mm ; pour les pavés, de 2 à 3 mm. Une pose à joints secs trop faible ou avec joints au mortier provoque des ruptures ou des éclatements de coin dus à des dilatations ou des affaissements.

4. MICROFISSURES

Dans certains cas, des microfissures (visibles uniquement lorsque le béton mouillé commence à sécher) peuvent se produire. Ces microfissures n'altèrent en rien la qualité du matériau et ne sauraient nous être reprochés.

5. ASPECT DE SURFACE

Certains de nos produits peuvent présenter des pores ou encore des «trous de bullage». Ces pores ou «trous de bullages» n'altèrent en rien la solidité et l'étanchéité de nos produits et ne compromettent aucunement leur qualité.

6. MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre de nos produits doit strictement respecter les règles de l'art et les textes officiels. Pour plus de détails et options sur les produits titulaires de la marque **NF**, consultez le site internet du CERIB (www.cerib.com) ou contactez notre service commercial pour obtenir une copie des attestations en vigueur.

7. POIDS

Les poids mentionnés sur notre tarif sont des moyennes pouvant varier selon la densité des matériaux utilisés. Ils n'engagent en rien notre responsabilité.

8. GARANTIES

Nous garantissons nos produits dans le cadre de la législation en vigueur.

CONSEILS D'UTILISATION

Concernant notre gamme de pavés, afin d'éviter tout litige, il est important que le poseur respecte nos recommandations de pose, notamment...

- 1. Se servir de plusieurs palettes,*
- 2. Ne jamais vibrer la surface quand celle-ci est humide,*
- 3. Vibrer la surface avec une plaque vibrante munie d'un revêtement en caoutchouc ou similaire.*

Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect de nos recommandations.

